

Télécopieur laser multifonction Hautes performances

Télécopieur. Imprimante. Copieur. Scanner.

Le cœur du système multifonction Xerox FaxCentre® F116 est un télécopieur productif et puissant. De plus, avec son système d'impression réseau rapide, ses fonctions de copie très pratiques, son système de numérisation couleur et son accès au courrier électronique et à Internet, il permet à l'utilisateur qui travaille seul et aux petits groupes de travail d'accéder à une multitude de ressources bureautiques stratégiques. Toutes ces fonctionnalités sont regroupées dans un appareil vraiment accessible à tous.





Caractéristiques

TELECOPIE

Compatibilité : ITU – T.30
Vitesse du modem : 33,6 Kbps
Compression : MMR/MR/MH/JBIG
JPEG pour la transmission par
télécopie couleur
Transmission : 3 secondes par page

Résolutions

Noir et blanc :

- Standard (100 x 200 ppp)
- Fine (200 x 200 ppp)
- Super fine (400 x 200 ppp)
- Mode photo (200 x 200 ppp)

Couleur :

- Standard (100 x 100 ppp)
- Fine (200 x 200 ppp)
- Super fine (300 x 300 ppp)

Demi-tons : 256 degrés

Mémoire de télécopie : 8 Mo (550 pages
de graphique ITU-T 1 en résolution
standard)

Réception en mémoire : oui (reçoit les
télécopies pendant l'impression d'autres
travaux envoyés directement ou via le
réseau)

Option de définition de préfixe : oui

Numéros instantanés : 26

Numéros abrégés : 500 numéros avec
recherche alphanumérique

Télécopie couleur (envoi/réception) :

oui/non

Sauvegarde par batterie : inutile Mémoire
permanente non alimentée pour les travaux

Réduction automatique en réception : oui,
réduction automatique des documents en
fonction du format du papier de
destination (chargé)

Permet aussi de :

- verrouiller l'impression ou la réception
des télécopies ;
- verrouiller le clavier ;
- verrouiller le pavé numérique ;
- verrouiller les paramètres Internet.

CONFORT D'IMPRESSION

Technologie : laser noir et blanc

Vitesse : 16 pages par minute (ppm)

Résolution : 600 x 600 ppp

PDL : GDI (en standard), émulation PCL et
PS en option

Mémoire d'impression : 32 Mo

Recto-verso : non

Connectivité – En standard : connexion
directe USB

Connectivité – En option : interface réseau
interne

CONFIGURATIONS	FaxCentre® F116
Vitesse de copie/impression	16 ppm
Temps de sortie première copie	21 secondes
Résolution	300 x 300 ppp en copie / 600 x 600 ppp en impression
Processeur	92 MHz
Connectivité	Connexion directe USB ; interface réseau interne en option
Numérisation	
Résolution	300 x 300 ppp optique ; 600 x 600 ppp interpolée
Numérisation vers email	oui
fax	
copie/impression	33,6 Kbps
Résolution	jusqu'à 400 x 200 ppp en noir et blanc et jusqu'à 300 x 300 ppp en couleur
Transmission	3 secondes par page
Magasin papier	
Capacité d'alimentation papier	250 feuilles
Bac de réception	100 feuilles
Vitesse	
Fonctions spéciales	Numérisation couleur vers courrier électronique
Accessoires en option	Magasin 500 feuilles en option
Volume mensuel maximum	2 500 pages / mois

CONFORT DE COPIE

Vitesse : 16 ppm

Résolution : 300 x 300 ppp

Réduction/agrandissement : de 25 à 400 %
par pas de 1 %

Copies multiples : jusqu'à 99

Productivité : numérisation
unique/impressions multiples

NUMÉRISATION (couleur et noir et blanc)

Vitesses de numérisation moyennes :

100 x 200 ppp : 1,8 seconde par page
300 x 300 ppp : 5,4 seconde par page

Couleur : 16 secondes par page

Résolution maximale : 300 x 300 ppp,
600 x 600 ppp interpolée

Pilote du scanner : standard TWAIN

Logiciels de gestion de documents
numérisés et de reconnaissance de
caractères : ScanSoft® PaperPort® et
Omnipage®

COURRIER ÉLECTRONIQUE

Compatibilité : ITU T37

Protocole de courrier électronique - envoi
: SMTP

Authentification SMTP :

oui (RFC 1734 seulement)

Format de courrier électronique noir et
blanc : TIFF-F, PDF

Format de courrier électronique couleur :

JPEG

CONNEXION RÉSEAU

Ethernet : 10 BaseT/100BaseT

Configuration Plug & Play : oui (DHCP et
BOOTP)

Protocole Internet : TCP/IP

Requêtes DNS : oui (accès à deux serveurs
DNS)

Compatibilité NETBIOS (pour la gestion
des noms) : oui

Réponse aux requêtes PING : oui

GESTION DES SUPPORTS

Capacité d'alimentation papier

Magasin principal : 250 feuilles

Taille minimale : 120 x 208 mm

Taille maximale : 216 x 1000 mm

Grammages : de 60 à 90 g/m²

Alimentation directe : 1 feuille

Chargement d'enveloppes : oui (à l'aide de
l'alimentation directe)

Magasin 2 supplémentaire (en option) :

500 feuilles

Chargeur automatique de documents :

40 feuilles

Bac de sortie : 100 feuilles

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions : 389 x 460 x 390 mm

Poids : 11 kg (machine seule)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Interrupteur de mise sous tension : oui

Alimentation électrique :

de 220 à 240 V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique maximale :

850 W

Mode économie d'énergie : 15 W ou
moins

Economie d'énergie : conforme ENERGY
STAR®

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température : de 10 à 35°C

Humidité : de 20 à 80 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Mémoire système totale : 32 Mo de
RAM ; 64 Mo de mémoire flash

Gestion de périphérique : logiciel
Companion Pro

CONSOMMABLES

Rendements moyens

Kit toner initial : 2 000 impressions*

Kit toner de remplacement : 6 000
impressions*

Kit tambour initial : 4 000 impressions*

Cartouche photorécepteur/tambour de
remplacement : 20 000 impressions*

* Capacités approximatives, basées sur un taux de
couverture de 5 % sur une page A4 et dépendant de
la longueur de tirage du client

CONFORMITÉ

UL Safety / CSA Safety

Réduisez vos coûts de fonctionnement et gagnez de la place en regroupant les fonctions dont vous avez besoin dans une solution bureautique unique et puissante.

Robustesse et fiabilité
Toutes les fonctions essentielles à un prix très abordable.

- Fonctions de télécopie rapide à 33,6 Kbps permettant de transmettre des documents de plusieurs pages à raison de 3 secondes par page seulement
- Technologie laser – impression GDI partir d'un PC ou impression réseau PCL6 et PS pour des documents de qualité supérieure
- Numérisation pleine couleur (ou noir et blanc) vers courrier électronique via Internet

Des fonctions à la pointe de la technologie pour accroître votre productivité.

- Possibilité de numériser les télécopies et de les envoyer par courrier électronique avec vérification de l'émetteur
- Mémoire protégée évitant la perte des paramètres du télécopieur et des autres fonctions en cas de panne de courant
- Pendant la réception de données, réduction automatique du document en fonction du format du papier chargé dans le magasin
- Consommables "intelligents" permettant à l'utilisateur de savoir à partir de quel moment le niveau de toner est faible

Une solution compacte et pratique optimisée pour vous simplifier la tâche au quotidien.

- Magasin supplémentaire en option pour satisfaire les besoins des utilisateurs actifs
- Clavier ergonomique permettant d'effectuer facilement n'importe quelle opération
- Messagerie texte vers le télécopieur pour une communication plus pratique

