

XEROX®

Technologie | Gestion du Document | Conseil et Services

imprimante laser noir et blanc

Petite et compacte, elle fait les choses en grand.

L'imprimante laser personnelle Xerox
Phaser® 3150 pour le bureau.

Ne vous fiez pas aux apparences : cette petite imprimante se comporte comme une grande. Robuste et fiable, elle prend soin de votre activité... rapidement. Avec une vitesse d'impression de 20 pages par minute, finies les longues attentes devant l'imprimante.





CONFIGURATION	Phaser® 3150
Performances	
Vitesse d'impression	20 pages par minute (ppm)
Sortie de la première page	<10 secondes
Mémoire	32 Mo
Processeur	RISC à 166 MHz
Volume maximum	15 000 pages/mois
Qualité d'impression	
Résolution	Qualité d'image à 1200 ppp
Mise en réseau	
Interfaces	Ports USB, parallèle
Langages	PCL 6
Gestion du Papier	
Alimentation papier	Magasin 250 feuilles, chargeur manuel de 50 feuilles
Bac de réception	150 feuilles face vers le bas, 1 feuille face vers le haut
Productivité	
Caractéristiques standards	Page entière, impression N-up, filigranes, affiches
Garantie	
	Un an sur site

CONSOMMABLES

Consommables	
Cartouche d'impression	
Cartouche d'impression de capacité standard (rendement moyen de 3 500 pages standard)	109R00746
Cartouche d'impression haute capacité (rendement moyen de 5 000 pages standard)	109R00747
<i>Rendement des cartouches d'impression : valeurs de rendement déclarées conformes à la norme ISO / IEC 19752</i>	

* capacités indicatives, basées sur un taux de couverture de 5 % d'une page A4

Les cartouches d'impression font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, visitez le site Web Green World Alliance à l'adresse : www.xerox.com/GWA

Accessible, rapide et prête pour vos travaux

Une valeur d'exception.

Avec l'imprimante laser Xerox Phaser 3150, si peu d'investissement ne vous a jamais autant apporté.

- Une vitesse d'impression de 20 ppm. Sortie de la première page en 10 secondes : idéal pour votre activité professionnelle.
- 32 Mo de mémoire. Elle gère les gros documents avec aisance.
- Une imprimante **laser** abordable. Vous serez étonné de son prix pour de telles capacités.

Le confort intégré.

Avec cette imprimante, tout est simple : l'impression, le chargement, la personnalisation. Même lui trouver une place dans le bureau sera un jeu d'enfant.

- Impression N-up, de filigranes et d'affiches pour réaliser soi-même des travaux d'impression personnalisés.
- Avec le magasin de 250 feuilles et le chargeur multi supports de 50 feuilles, vous ne passerez plus votre temps à recharger le papier.
- De l'enveloppe à la carte bristol, l'imprimante gère un large éventail de supports de toutes tailles.

Une qualité exceptionnelle.

Vous ne voulez pas avoir à vous préoccuper du fonctionnement de votre imprimante ? Vous avez raison.

- Avec une qualité d'image de 1200 ppp, vous obtiendrez des résultats professionnels, page après page.
- D'une conception parfaite, elle pendra en charge toutes vos applications de bureau.
- Garantie d'un an sur site.

SPÉCIFICATIONS

Réseau/Logiciel

Polices 45 polices dimensionnables, 1 police bitmap résidente

Pilotes d'imprimante Windows 98/NT 4.0/ Me/2000/XP, Linux

Langages PCL 6, IBM ProPrinter, Epson

Gestion du papier

Alimentation papier

Magasin 250 feuilles

60 - 90 g/m²

Taille des supports : A4, A5, JIS-B5, ISO-B5, A/Letter, legal, folio, executive, cartes 3 x 5.

Chargeur manuel 50 feuilles

60 - 163 g/m² transparents, enveloppes, étiquettes, bristol

Taille des supports : A4, A5, A6, JIS-B5, ISO-B5, DL, C5, C6, A/Letter, legal, folio, executive, cartes 3 x 5.

Bac de réception

150 feuilles

Fonctions spéciales

Impression Page entière, N-up, filigranes, affiches

Qualités d'impression

600 ppp, 300 ppp

Qualité d'image à 1200 ppp

Exploitation

Dimensions largeur : 358 mm, hauteur : 275 mm, profondeur : 452 mm, poids : 10 kg

Environnement de fonctionnement

Température : de fonctionnement 10 à 32° C, Stockage (déballée) de 5 à 35° C, Stockage (emballée) de -20 à 40° C; Humidité relative : de fonctionnement 20 - 80 %, Stockage (déballée) 20 - 80 % d'humidité relative, Stockage (emballée) 10 - 90 % d'humidité relative

Niveau sonore 53 dB en fonctionnement, 39 dB en veille

Alimentation 110-127 VAC, 50/60 Hz; 220-240 VAC, 50/60 Hz;

Consommation : 400 W en fonctionnement, Economie d'énergie : 15 W

Réglementation FCC, partie 15, sous partie B, UL reprise dans la liste UL 60950/CSAC22.2 No. 6095000, FDA 21 CFR Sous-chapitre J, marquage CE applicable aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE

Services Satisfaction Totale

Garantie d'un an sur site, support technique Web et par téléphone. Des offres de services innovantes incluant des contrats de services étendus.



TOTAL
SATISFACTION
SERVICES

