

Spécifications Détaillées



WorkCentre Pro 75 avec magasin grande capacité 5 100 feuilles et bac à décalage de 2 000 feuilles avec agrafage de 100 feuilles en option.



WorkCentre Pro 90 avec module de finition professionnel en option.

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 90

VITESSE DE SORTIE – Impression et photocopie

75 pages par minute (ppm) A4	90 pages par minute (ppm) A4
37 ppm A3	45 ppm A3
37 ppm B4	45 ppm B4

TEMPS DE PREMIERE SORTIE – A4, de la vitre d'exposition au bac à décalage

6,8 secondes	6,0 secondes
--------------	--------------

WorkCentre® Pro 75/90

IMPRESSION RESEAU – Contrôleur réseau Smart™

Processeur	Intel® Celeron® à 433 MHz
Mémoire	128 Mo de mémoire RAM (max. 256 Mo)
Disque système	9,1 Go minimum
Langages d'impression (Permutation automatique)	Emulation PostScript® 3 TIFF Emulation PCL® 6 (PCL 5e) PDF LCDS, SCS, XES et IPDS à travers des traducteurs tiers

IMPRESSION RESEAU – Résolution, impression via logiciel CentreWare®

Emulation PostScript : 600 x 600 ppp pour 256 niveaux de gris ; 1 200 x 1 200 ppp et 1 800 x 1 800 ppp pour 256 niveaux de gris via traitement d'émulation breveté
Emulation PCL : 600 x 600 ppp

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

IMPRESSION RESEAU – Caractéristiques d'impression*

Impression bord à bord
 Impression sécurisée
 Impression différée (heure spécifique)
 Jeu d'échantillons
 Création de cahiers
 Sélection de couverture
 Sélection du papier par attribut
 Copies multiposes
 Création de cahiers avec piqûre à cheval (nécessite le module de finition professionnel)
 Pliage (nécessite le module de finition professionnel)
 Filigrane
 Ajustement à un nouveau format
 Séparateurs de transparents
 Activation/désactivation page de garde
 Sélection du bac de réception
 Qualité image
 Enregistrement/rappel des paramètres du pilote
Remarques
 Visualisation de l'état du contenu des magasins depuis les pilotes d'impression
 Visualisation des travaux actifs et des travaux terminés

PROTOCOLES ET RESEAUX D'IMPRESSION

Physique

Ethernet 100BaseT/10BaseT, 10Base2, 10Base5 via adaptateur
 Parallèle IEEE 1284 (mode compatibilité)
 Ethernet sans fil (IEEE 802.11b) via des adaptateurs tiers
 Kit d'impression USB (en option)

Systèmes d'exploitation

Microsoft Windows® 95, 98, Me® (Millennium), NT® 4.0, 2000, XP®, Serveur Windows 2003
 Novell® NetWare® 4.x, 5.x, 6
 Mac® OS 8.x, 9.x, OS X
 Solaris® 2.5.1, 2.6 et versions ultérieures
 HP-UX® 10.2, 11.x
 IBM AIX® 4.2 et versions ultérieures
 Linux® Intel®
 – Red Hat®
 – Caldera®
 – Mandrake™ (infrastructure d'impression LPRNG)
 – Corel® (i-386)
 – TurboLinux® (i386)
 – SuSE® (i386)
 Linux Power PC®
 – TurboLinux Server 6.0.2

Protocoles réseau

TCP/IP : Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, http
 Netware : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur)
 AppleTalk® : EtherTalk®
 Réseaux Microsoft Windows sous IP et NetBEUI

Suite

*Toutes les fonctionnalités ne sont pas proposées par tous les pilotes.

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

PROTOCOLES ET RESEAUX D'IMPRESSION (Suite)

Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet			
Polices	PostScript 3 : 136 polices standard PostScript PCL : 80 polices modulaires, polices imprimante par ligne et bitmap imprimante par ligne Utilitaire de gestion des polices pour télécharger des polices additionnelles			
Pilotes d'impression	Environnement	PCL5e	PCL 6	PostScript
	Windows 95/98/Me	Bidirectionnel graphique*	Bidirectionnel graphique*	Bidirectionnel graphique*
	Windows 2000/XP (certification Microsoft) Serveur Windows 2003	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard** et graphique*)	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard** et graphique*)	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard** et graphique*)
	Windows NT 4.0	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard** et graphique*)	Bidirectionnel graphique*	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard** et graphique*)
	Système Macintosh® 8.x, 9.x, OS X	ND	ND	PPD générique
	Système Macintosh® 9.x	ND	ND	Bidirectionnel via AppleTalk
Outils de soumission à l'impression	Environnement	PCL	PostScript	
	Solaris 2.5.1, 2.6 et versions ultérieures ; IBM AIX 4.2 et versions ultérieures ; infrastructure d'impression LPRNG ; Linux Intel et Linux Power PC	Outils de soumission seulement	Outil de soumission avec un jeu complet de fonctions (incluant le pilote d'impression et d'administration GUI/TTY et l'installation du logiciel)	
	TIFF/PDF : pris en charge sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP	Outil de soumission pour tout fichier TIFF ou PDF		

SERVICES INTERNET CENTREWARE® – Page Web sur les périphériques intégrés

Etat du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau SMart – Etat/contenu des magasins papiers – Etat des consommables
Visualisation file d'attente d'impression	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression (Suspendre, libérer, promouvoir, supprimer)
Soumission de travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF) Sélection des options de sortie
Administration des périphériques	Paramétrage des options de configuration et gestion des périphériques simples et à distance
Navigateurs	Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95: Netscape Navigator® 6.x, Microsoft Internet Explorer 5.x/6.x Macintosh 9.x/OS X: Netscape Navigator 6.x Linux: Netscape® 6.x

*Interface utilisateur graphique personnalisée Xerox.

**Standard : pilote basé sur l'interface utilisateur de Microsoft (inclut les fonctions et les caractéristiques Xerox).

Systèmes multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

NUMERISATION RESEAU (en option)

Simultanéité	Numérisation alors que le système est en cours de réalisation de photocopies, de travaux d'impression réseau ou d'envoi de numérisations vers le réseau ou par télécopie
Vitesse de numérisation	65 ppm – A4 pour toutes les résolutions
Résolutions	600 x 600 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 200 ppp
Format de numérisation maximum	297 x 432 mm
Accès sécurisé et authentification	Option de sécurisation des connexions au système avec l'identifiant et le mot de passe réseau de l'utilisateur Prise en charge de Kerberos (Windows 2000/UNIX), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000) et Novell NetWare 4.x/5.x/6.x En option, connexion des invités sur la base de leur numéro d'identification personnel (PIN)
Protocoles réseau	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP via TCP/IP Microsoft SMB
Formats de fichiers	TIFF 6.0 avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG (mono ou multipage) PDF (image exclusivement) avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG
Champs de gestion documentaire	Un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par numérisation Champs personnalisés affichés sur l'interface utilisateur du WorkCentre Pro Données variables saisies à l'aide du clavier virtuel du WorkCentre Pro
Destinations des numérisations	Vers le serveur réseau Vers les adresses e-mail distantes via des adresses SMTP directes Vers e-mail via les services de numérisation CentreWare® en option à l'aide d'un client d'e-mail compatible MAPI 32 bits Vers les applications (système de gestion électronique de documents) Vers les dossiers publics Microsoft Exchange Vers PC (éditions Standard et Deluxe)
La numérisation réseau avec e-mail inclut :	Numérisation vers répertoires réseau Numérisation vers e-mail Numérisation vers applications Xerox ou tierces Numérisation vers client Windows XP (nécessite le pilote WIA téléchargeable sur xerox.com)
Logiciel de numérisation en option	Numérisation vers PC – Edition Standard – Toutes les fonctionnalités de numérisation réseau avec e-mail, plus : – Services de numérisation CentreWare de Xerox (Logiciel de gestion des outils qui améliorent l'utilisation et l'administration des modèles de numérisation). – ScanSoft® PaperPort® SE 2.0 – Logiciel de visualisation d'images et de gestion de fichiers – ScanSoft OmniPage® SE 1.0 – (pour l'installation du Serveur de Distribution CW) et ScanSoft OmniPage SE 2.0 (pour l'installation poste client) – Logiciel de reconnaissance de caractères (OCR) et de conversion de formats de fichiers Numérisation vers PC – Edition Deluxe – Toutes les fonctionnalités de numérisation réseau avec e-mail, plus : – Services de numérisation CentreWare de Xerox (Logiciel de gestion des outils qui améliorent l'utilisation et l'administration des modèles de numérisation). – ScanSoft® PaperPort® Pro 9.0 Office – Logiciel avancé de visualisation d'images et de gestion/partage de fichiers – ScanSoft OmniPage® Pro 11.0 – (pour l'installation du Serveur de Distribution CW) et ScanSoft OmniPage Pro 12.0 Office (pour l'installation poste client) – Logiciel de reconnaissance de caractères (OCR) et de conversion de formats de fichiers

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

E-MAIL (inclus avec toutes les options de numérisation réseau)

Fonctionnalités	Envoi direct de documents par e-mail depuis la plateforme Saisie manuelle des adresses ou recherche dans l'annuaire d'entreprise (Exchange/Notes™/LDAP)
Résolutions	600 x 600 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 200 ppp
Format de numérisation maximum	297 x 432 mm
Protocoles réseau	Codage SMTP, MIME
Accès sécurisé et authentification	Option de sécurisation des connexions au système avec l'identifiant et le mot de passe réseau de l'utilisateur Prise en charge de Kerberos (Windows 2000/UNIX), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000) et Novell NetWare 4.x/5.x/6.x En option, connexion des invités sur la base de leur numéro d'identification personnel (PIN)
Accès annuaires	Prise en charge des annuaires d'entreprise via LDAPv3 (Exchange/Notes) Listes d'adresses téléchargées (champs séparés par des virgules)
Formats de fichiers	TIFF 6.0 avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG (mono ou multipage) PDF (image exclusivement) avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG

PHOTOCOPIE

Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto-verso d'une capacité de 100 feuilles
Copies (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 9 999
Résolution	600 x 600 ppp x 8 bits
Simultanéité	Numérisations et impressions simultanées
Imagerie numérique	Contrôle automatique de qualité des images numériques (AutoIQ) Sélection de rotation automatique de 90 ou 270° en cas de besoin Décalage image Effacement des marges Copies bord à bord Centrage automatique Sélection du type d'original (normal, texte, demis tons, photo) Plus clair / Plus foncé Suppression de l'arrière plan Contraste Définition Tramage

Suite

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

PHOTOCOPIE (Suite)

Mémoire de copie	Mémoire RAM standard de 64 Mo Extension optionnelle à 192 Mo Disque de stockage de 9,1 Go (minimum)
Réduction/ Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six pourcentages programmables par l'utilisateur
Fonctions spéciales	Annotation (commentaire modifiable par l'utilisateur, pagination et/ou publipostage et insertion de date) Sélection automatique du papier Réduction/agrandissement automatiques en fonction du format du papier sélectionné Calibrage automatique Permutation automatique des magasins papiers Reprise automatique des travaux Création de cahiers Copies multiposes - Jusqu'à six colonnes par six lignes en A4 Séparateurs de transparents (vierges ou imprimés) Image négative Image miroir Insertion de couvertures (avant uniquement, arrière uniquement ou avant et arrière ; vierges ou imprimées) Travaux fusionnés (permet une programmation spéciale pour les différentes pages d'un même document. Par exemple pour gérer des insertions ou mixer les entrées entre la vitre d'exposition et le chargeur de documents) Programmation et rappel de travaux Interruption des travaux Photocopie de documents reliés Jeu d'échantillons Originaux multi-formats Pliage (nécessite le module de finition professionnel) Création de cahiers avec piqûre à cheval (nécessite le module de finition professionnel) Agrafage (simple/double)
Interface externe (en option)	Interface pour périphériques de contrôle d'accès tiers, système à pièces, lecteurs de cartes Prise en charge de nombreux systèmes de distribution automatique (via Service des applications personnalisées Xerox) Interface PC pour téléchargements bidirectionnels de données du compteur interne de copies (Auditron)

TELECOPIE INTERNET (en option)

Capacité	Transmission directe de documents à des télécopieurs Internet ou à des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique de documents envoyés par courrier électronique par des télécopieurs Internet distants ou des clients de courrier électronique
Zone de numérisation maximale	A3/297 x 432 mm
Authentification	En option, connexion sécurisée par nom d'utilisateur réseau et mot de passe Prend en charge Kerberos (Windows 2000/UNIX), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000) et Novell Netware 4.x5.x6x En option, connexion en mode invité à code d'accès
Accès au répertoire d'adresses	Liste d'adresses d'entreprises via le protocole LDAPv3 Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)
Formats de fichiers	Profils TIFF-FX S, F avec G3 MH ou compression JPEG PDF (image seulement) avec G3 MH, G4 MMR ou compression JPEG
Resolutions	600 x 600 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp
Protocoles de réseau	SMTP POP3 (RFC 1939)
Conformité	Conforme UIT-T.37

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

SERVEUR FAX EN RESEAU INTEGRE (en option)

Pour émettre des télécopies et imprimer sur papier les fax reçus lorsqu'il est intégré à des applications serveur fax tiers (le serveur fax et le logiciel doivent être acquis séparément auprès du fournisseur). Les vitesses de transmission, le nombre de lignes, la compatibilité et la compression dépendent de la configuration du serveur fax.

Fonctions d'émission

Numérisation recto ou recto-verso (jusqu'à A3)
Saisie de numéro de téléphone
Ajout à la liste d'envoi (50 numéros au maximum)
Envoi différé (à une heure spécifique)
Sélection de la résolution (fine ou standard)
Sélection de la qualité image (normale, texte, photo en demi-tons, photo, suppression du fond, sept niveaux de contraste et de définition)

Caractéristiques d'impression des télécopies

Impression recto ou recto-verso (jusqu'à A3)
Quantité
Agrafage activé/désactivé
Assemblage activé/désactivé
Impression sécurisée activée/désactivée
Sélection du bac de sortie (supérieur ou principal)

Authentification

Option de sécurisation des connexions au système avec l'identifiant et le mot de passe réseau de l'utilisateur
Prise en charge de Kerberos (Windows 2000/UNIX), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000) et Novell® NetWare 4.x/5.x/6.x
En option, connexion des invités sur la base de leur numéro d'identification personnel (PIN)

Fournisseurs de solutions de télécopie en réseau

Revendeurs certifiés par le programme Xerox Alliance Partners. Pour plus d'informations, visitez notre site www.xerox.com.

GESTION DES PERIPHERIQUES

Support de gestion

SNMP versions 1 et 2c
Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources sites centraux
MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v. 2

Services réseau CentreWare

Assistant de découverte des périphériques (disponible sur www.xerox.com)
Assistant d'administration des périphériques (disponible sur www.xerox.com)
Utilitaire de gestion des polices

Services Web CentreWare Web

Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer le pilotage du système depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation).
Fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP de n'importe quel fabricant.
Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour du système ainsi que des fonctions élémentaire de comptabilisation et de gestion des immobilisations.
Nécessite Windows XP ou 2000 (Professional ou Advanced Server) et Internet Explorer 5.01 (ou version ultérieure).

Novell NDPS/NEPS (passerelle pour WorkCentre Pro)

Application passerelle serveur – Système centralisé d'administration pour rationaliser les installations via des agents d'impression, automatiser les installations et téléchargements du pilote d'impression, configurer l'imprimante et les travaux et paramétrer des notifications d'événements.

Suite

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

GESTION DU SYSTEME (Suite)

Xerox CentreWare® pour Unicenter TNG®	Permet une identification supplémentaire à la découverte générale réalisée par Unicenter TNG et la possibilité de voir le WorkCentre Pro sous une visualisation Unicenter TNG Business Process. Propose une intégration complète à la gestion événementielle et peut être associé à des systèmes de gestion des incidents ou des services d'assistance avancés.
Xerox CentreWare® pour Tivoli® NetView®	Identification des imprimantes N-Series Xerox et systèmes multifonctions WorkCentre Pro. Permet de visualiser les imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans un Groupe d'imprimantes Xerox en complément du « SmartSet » d'imprimantes Assure une intégration complète avec NetView, le navigateur événementiel (Event Browser) et avec la console d'entreprise TEC (Tivoli Enterprise Console).
Xerox CentreWare® MC pour MMC (Microsoft Management Console)	Le module MC Snap-in de CentreWare assure la découverte et la gestion de l'imprimante via un lien d'une console d'administration MMC (Microsoft Management Console) avec un serveur Web intégré en environnements NT et Windows 2000. Il s'agit d'un système d'administration de portée générale pour accueillir des outils d'administration.
Xerox CentreWare® pour HP® OpenView®	Identification des imprimantes N-Series Xerox et systèmes multifonctions WorkCentre Pro. Possibilité de mettre à jour des messages et des interruptions vers le navigateur d'alarme Open View et de lancer CentreWare pour Internet Services pour une gestion directe du périphérique depuis Open View.
Xerox Plug and Print 2000	Plug and Print 2000 (PnP2000) est un programme de service administratif qui simplifie les installations et la gestion des parcs imprimantes dans les entreprises pour les environnements Windows 2000. Le produit découvre les systèmes, les installe automatiquement, active le partage entre utilisateurs et réalise les rapports d'installation – le tout dans une interface extrêmement conviviale.
Xerox Barcode Pro PS (en option)	Permet l'impression des codes barres intelligent PostScript sur les systèmes multifonctions Xerox en stockant sur le disque dur de l'imprimante le logiciel Xerox ainsi que les polices des codes barres. Cette solution permet d'imprimer des codes barres à partir de n'importe quelle application (client ou gros système) qui prend en charge l'impression PostScript®. Calcule automatiquement le chiffre de contrôle, place les caractères de barre de début, de fin et de milieu dans la chaîne de données, compresse et code la chaîne de données et fait pivoter le code barres de 90 ou 270 degrés.
Type de périphériques Xerox pour environnement SAP R/3	Simplifie l'impression en environnements SAP R/3 en proposant aux utilisateurs des versions 4.6C, 4.x et 3.x de ce PGI les fonctionnalités avancées d'impression du WorkCentre Pro (PostScript et PCL) : – Impressions recto ou recto-verso – Finition – Agrafage simple ou double – Choix parmi six magasins distincts – Protection des impressions via une fonction d'identification par numéro PIN sur le WorkCentre Pro
Utilitaire PostScript intelligent pour codes barres Xerox SAP R/3 (en option) <small>Commercialisé sur www.font.net</small>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer automatiquement des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement sur le réseau SAP R/3 4.x (ou ultérieur). S'utilise en combinaison avec les types de périphériques Xerox PostScript pour l'environnement SAP R/3 et avec les polices de codes barres Xerox Font Center. Cet utilitaire calcule automatiquement la somme de contrôle, place les caractères de début et de fin, code et compresse la chaîne de données.

AUTONOMIE PAPIER – Chargeur automatique de documents recto-verso

Capacité*	100 feuilles
Vitesse de numérisation	65 pages par minute – A4
Format papier détecté	A5 A4 B4 A3
Grammages	60 à 120 g/m ²

*Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

AUTONOMIE PAPIER – Magasins papier

Nombre	Quatre
Capacité*	500 feuilles chacun
Format	Ajustables par l'utilisateur du format A5 au format A3
Grammages	60 à 200 g/m ²
Types	Papiers entêtes Formulaires préimprimés Étiquettes Transparents Papier perforé Papier recyclé Papiers supérieurs Onglets Couverture Intercalaires Papier cartonné

AUTONOMIE PAPIER – Départ manuel

Capacité*	50 feuilles
Format	A6 à 305 x 457 mm
Grammages	60 à 200 g/m ²

AUTONOMIE PAPIER – Magasin grande capacité 3 100 feuilles (en standard sur le 75)

Capacité*	3 100 feuilles
Format des supports	A4
Grammages	60 à 120 g/m ²
Capacité totale*	5 150 feuilles (avec départ manuel, quatre magasins et magasin grande capacité)

AUTONOMIE PAPIER – Magasin grande capacité 5 100 feuilles (en option sur le WCP 75 en standard sur le 90)

Capacité*	5 100 feuilles
Format des supports	A4
Grammages	60 à 120 g/m ²
Capacité totale*	7 150 feuilles (avec départ manuel, quatre magasins et magasin grande capacité)

GESTION DE PAPIER – Kit A3 de Grande Capacité (en option avec le Magasin Grand Capacité de 5 100 feuilles)

Capacité* et formats des supports	5 100 feuilles A4 2 500 feuilles A3
Grammage	60 à 120 g/m ²

AUTONOMIE PAPIER – Agrafeuse externe et surface de travail (en option)

Capacité*	Jusqu'à 50 feuilles 5 000 agrafes par cartouche
------------------	--

*Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

OPTIONS DE SORTIE

**Bac à décalage de 2000
feuilles – agrafage de
50 feuilles****Bac supérieur**

Capacité : * 250 feuilles
Format des supports : A6 à 305 x 457 mm

Magasin principal

Capacité : * 2000 feuilles
Format des supports : 182 x 257 mm à 305 x 457 mm
Grammages : 60 à 200 g/m²
Positions d'agrafage : simple ou double en orientations portrait ou paysage
Capacité d'agrafage maximale : * 50 feuilles

**Bac à décalage de 2000
feuilles – agrafage de
100 feuilles****Bac supérieur**

Capacité : * 250 feuilles
Format des supports : A6 à 305 x 457 mm

Magasin principal

Capacité : * 2 000 feuilles
Format des supports : 182 x 257 mm à 305 x 457 mm
Grammages : 60 à 200 g/m²
Positions d'agrafage : simple ou double en orientations portrait ou paysage
Capacité maximale d'agrafage : * 100 feuilles pour A4 et au-dessous ; 50 feuilles pour les dimensions supérieures

**Module de finition
professionnel****Bac supérieur**

Capacité : * 250 feuilles
Format des supports : A6 à 305 x 457 mm

Magasin principal

Capacité : * 2 000 feuilles
Format des supports : 182 x 257 mm à 305 x 457 mm
Grammages : 60 à 200 g/m²
Positions d'agrafage : simple ou double en orientations portrait ou paysage
Capacité maximale d'agrafage : * 100 feuilles pour A4 et au-dessous ; 50 feuilles pour les dimensions supérieures

Création de cahiers

Capacité : * maximale, 30 cahiers (d'une à cinq feuilles)
Format des supports: A4, B4, A3
Grammages : 60 à 200 g/m²
Capacité de piqure à cheval : * 2 à 15 feuilles (cahiers de 8 à 60 pages)
Capacité de pliage en V : * 1 à 5 feuilles (non agrafées)

Pliage

Capacité : * maximale 55 feuilles
Format des supports : A4
Grammages : 60 à 90 g/m²
Pliage : plis par feuille (recto et recto-verso), formes C et Z

*Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Système multifonctions évolué WorkCentre® Pro 75/90

COMPTABILITE

Comptabilité avec applications serveur tierces (en option)

Des données de dernière minute sur l'utilisation du système WorkCentre Pro : suivi et rapports d'utilisation complets : impressions, numérisations, photocopies et télécopies
Fournisseurs multiples de solutions de comptabilisation, certifiés par le programme Xerox Alliance Partners. Pour plus de détails, visiter www.xerox.com

Système de comptage interne (Auditron)

Suivi de l'utilisation de la photocopie uniquement ; jusqu'à 2 500 comptes utilisateurs (1 à 12 chiffres) ou 11 000 comptes généraux (5 chiffres) Option de téléchargement bidirectionnel des comptes et des données d'utilisation à travers une connexion directe avec un logiciel Microsoft® Windows.

Système multifonctions évolué
WorkCentre® Pro 75Système multifonctions évolué
WorkCentre® Pro 90

CONFIGURATIONS DE BASE

Magasin grande capacité de 3 100 feuilles
Bac à décalage de 2000 feuilles
avec agrafage de 50 feuilles
Contrôleur réseau

Magasin grande capacité de 5 100 feuilles
Bac à décalage de 2000 feuilles
avec agrafage de 50 feuilles
Contrôleur réseau

WorkCentre® Pro 75/90

ACCESSOIRES (en option)

Bac à décalage de 2000 feuilles avec agrafage de 50 feuilles
Bac à décalage de 2000 feuilles avec agrafage de 100 feuilles
Module de finition professionnel (agrafage 100 feuilles, création de cahiers, pliage et piqûre à cheval)
Agrafeuse externe
Magasin grande capacité 3 100 feuilles (en standard sur le 75)
Magasin grande capacité 5 100 feuilles (en option sur le WCP 75 en standard sur le 90)
Kit A3 de Grande Capacité (en option avec le Magasin Grand Capacité de 5 100 feuilles)
Kit de sécurité
Kit interface externe
Kit d'extension mémoire copieur de 128 Mo (EPC)
Kit scanner
Numérisation vers PC - Edition Standard ou Deluxe
Kit serveur fax (nécessite le kit scanner)
Kit accounting
Kit d'extension mémoire copieur de 128 Mo (ESS)
Kit d'impression USB
Télécopie Internet
Utilitaire PostScript intelligent pour codes barres SAP R/3

**Système multifonctions évolué
WorkCentre® Pro 75**
**Système multifonctions évolué
WorkCentre® Pro 90**
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Une seule alimentation 220 – 240 Volts, 10 Ampères, 50 Hz ; le module de finition professionnel et le bac à décalage de 2 000 feuilles avec agrafage de 100 feuilles nécessitent une alimentation séparée (220 – 240 V, 10 A, 50 Hz)

Utilisation exclusive de 120/240 V (ou) 208Y/120-127 V, 3 fils + terre, 16 A, 60 Hz, connecteur NEMA 14-20R.

CONSOMMATION

<i>En fonctionnement</i>	1 440 Watts avec bac à décalage de 2 000 feuilles – agrafage de 50 feuilles	1 870 Watts avec bac à décalage de 2 000 feuilles – agrafage de 50 feuilles
	1 880 Watts avec bac à décalage de 2 000 feuilles – agrafage de 100 feuilles	2 310 Watts avec module d'agrafage 100 feuilles ou module de finition professionnel
<i>Disponible</i>	360 Watts	341 Watts
<i>En mode économie d'énergie</i>	339 Watts	280 Watts
<i>En veille</i>	65 Watts	59 Watts
<i>Préchauffage</i>	Quatre minutes	Trois minutes
<i>Préchauffage depuis le mode économie d'énergie</i>	30 secondes (maximum)	30 secondes (maximum)

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

<i>Variation de température</i>	10 à 35° C	10 à 35° C
<i>Humidité relative requise</i>	10 à 90 %	10 à 90 %
<i>Niveau sonore</i>	39,4 dBA en veille ; 62,9 dBA en fonctionnement ; 69,0 dBA par impulsion	38,5 dBA en veille ; 64,2 dBA en fonctionnement ; 70,0 dBA par impulsion
<i>Emission de chaleur</i>	1 230 BTU/heure en veille ; 4 915 BTU/heure en fonctionnement	1 165 BTU/heure en veille ; 6 356 BTU/heure en fonctionnement
<i>Emission d'ozone</i>	< 0,01 parts par million	< 0,01 parts par million

WorkCentre® Pro 75/90

DIMENSIONS ET POIDS

	<i>Largeur</i>	<i>Profondeur</i>	<i>Hauteur</i>	<i>Poids</i>
<i>En configuration complète avec bac à décalage de 2000 feuilles – agrafage de 50 feuilles</i>	1 753 mm	930 mm	1 359 mm	245 kg
<i>En configuration complète avec bac à décalage de 2000 feuilles – agrafage de 100 feuilles</i>	2 032 mm	930 mm	1 359 mm	278 kg
<i>En configuration complète avec module de finition professionnel</i>	2 235 mm	930 mm	1 359 mm	312 kg

ESPACE NECESSAIRE

	<i>Largeur</i>	<i>Profondeur</i>	<i>Hauteur</i>
<i>En configuration complète avec bac à décalage de 2000 feuilles – agrafage de 50 feuilles</i>	2 591 mm	1 974 mm	1 981 mm
<i>En configuration complète avec bac à décalage de 2000 feuilles – agrafage de 100 feuilles</i>	2 718 mm	1 974 mm	1 981 mm
<i>En configuration complète avec module de finition professionnel</i>	2 769 mm	1 974 mm	1 981 mm

*Ne nécessite pas d'espace aditionnel pour le Kit A3 de grande capacité ou l'agrafeuse externe

CERTIFICATIONS

Compatible FCC Class B (U.S.), DOC Class B (Canada)
 89/336/EEC (Europe)
 Liste UL (UL 1950, troisième édition)
 Certifié CB (IEC 60950/EN 60950)
 73/23/EEC (Europe)
 95/5/EEC (Europe)
 WHQL, Novell NetWare

WorkCentre® Pro 75/90

CONSOMMABLES

<i>Description</i>	<i>Numéro de commande</i>	<i>Quantité par boîte</i>	<i>Autonomie prévue</i>
Cartouche d'encre sèche	6R90321	6	23 500 (65) ; 24 500 (75) ; 28 000 (90) par cartouche à 6 % de couverture
Cartouche d'agrafes pour agrafeuse externe	108R53	3	5 000 agrafes par cartouche
Cartouche d'agrafes (pour bac à décalage de 2000 feuilles avec agrafage de 50 feuilles)	108R53	3	5 000 agrafes par cartouche
Cartouche des agrafes (pour bac à décalage de 2000 feuilles avec agrafage de 100 feuilles ou module de finition professionnel)	8R12912	1	ND
Agrafes pour Cartouche d'agrafes (pour bac à décalage de 2000 feuilles avec agrafage de 100 feuilles ou module de finition professionnel)	8R12898	3	5 000 agrafes par cartouche
Cartouche d'agrafes pour module de finition professionnel – création de cahiers	8R12897	8	2 000 agrafes par cartouche

